

PVE30



Peso máximo
159 kg



Panorâmico
360°



Design Único



Elevadores
a Vácuo



Instalação
Rápida (2-3 dias)



Plug&Play
Tensão 220V



Acabamentos
Personalizados



Manutenção
Mínima



Produto
Ecológico



Instalação
sem Fosso



Máxima
Segurança



Geral

Diâmetro exterior do cilindro (mm)	750
Peso máximo (kg)	159
Velocidade	<0.15m/s
Nº de paradas	2 a 5
Percurso máximo (m)	15

Portas

Embarques disponíveis	0°
Dobradiças padrões (a partir do exterior)	Direita
Dobradiças opcionais (a partir do exterior)	Esquerda
Possibilidade de Porta Automática	Não
Altura da Porta (mm)	1971
Altura até a parte superior do (mm)	2025

Cabine

Altura interna da cabine (mm)	1995
Diâmetro interno (mm)	
sem colunas	638
entre colunas	565
Largura entrada da porta (mm)	505
Circuito eletrônico de controle da cabine	24V
Botão automático one-touch	Sim
Banco rebatível na cabine	Não
Acessível para cadeira de rodas	Não

Segurança

Descida automática em caso de falha de energia	Sim
Frenagem de emergência	Sim
Sistema limitador para sobrecarga	Sim
Botão de Alarme	Sim
Telefone	Sim
Sistema de ancoragem mecânica em cada planta	Sim

Requisitos de Instalação

Diâmetro Perfuração/Espaço livre (mm)	810
Altura mínima na planta alta (mm)	2450
Solo nivelado	Sim

Eleticidade/Alimentação

Alimentação	Linha monofásica 220V com 3 (Fase, Neutro e Terra) x 4mm (espessura de cada cabo)
Potência máxima	3kW
Proteção necessária	Disjuntor diferencial e termomagnético de 20A

Cores Padrões

Cores Estrutura

 Branco
 Cinza Azulado
 Cinza Pérola
 Preto Fosco
 Prata
 Bronze

Chão da Cabine

 Dourado Acastanhado
 Metálico
 Preto

Acabamentos do Teto

 Escovado
 Espelhado

OPÇÕES DE EMBARQUE

EM LINHA 0°

RC 2 3 4 5

