

PVE37



Peso máximo
205 kg



Panorâmico
360°



Design Único



Elevadores
a Vácuo



Instalação
Rápida (2-3 dias)



Plug&Play
Tensão 220V



Acabamentos
Personalizados



Manutenção
Mínima



Produto
Ecológico



Instalação
sem Fosso



Máxima
Segurança



Geral

Diâmetro exterior do cilindro (mm)	933
Peso máximo (kg)	205
Velocidade	<0.15m/s
Nº de paradas	2 a 5
Percurso máximo (m)	15

Portas

Embarques disponíveis	0°, 90°, 270° e 180°
Dobradiças padrões (a partir do exterior)	Direita
Dobradiças opcionais (a partir do exterior)	Esquerda
Possibilidade de Porta Automática	Sim
Altura da Porta (mm)	1971
Altura até a parte superior do (mm)	2025

Cabine

Altura interna da cabine (mm)	1995
Diâmetro interno (mm)	
sem colunas	821
entre colunas	745
Largura entrada da porta (mm)	517
Circuito eletrônico de controle da cabine	24V
Botão automático one-touch	Sim
Banco rebatível na cabine	Sim
Acessível para cadeira de rodas	Sim, com cadeira de rodas especial de largura reduzida

Segurança


Descida automática em caso de falha de energia	Sim
Frenagem de emergência	Sim
Sistema limitador para sobrecarga	Sim
Botão de Alarme	Sim
Telefone	Sim
Sistema de ancoragem mecânica em cada planta	Sim

Requisitos de Instalação

Diâmetro Perfuração/Espaço livre (mm)	990
Altura mínima na planta alta (mm)	2450
Solo nivelado	Sim

Eletricidade/Alimentação

Alimentação	Linha monofásica 220V com 3 (Fase, Neutro e Terra) x 6mm (espessura de cada cabo)
Potência máxima	5kW
Proteção necessária	Disjuntor diferencial e termomagnético de 25A



OPÇÕES DE EMBARQUE

	RC	2	3	4	5
EM LINHA 0°					
180°					
270°					
90°					

